

Link do produktu: <https://www.sklep.zbimax.pl/stacja-pogody-sencor-sws-12500-p-307.html>

STACJA POGODY SENCOR SWS 12500

Cena	863,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	8590669304325

Opis produktu

Profesjonalna stacja meteorologiczna WiFi z czujnikiem bezprzewodowym 7w1 i z a czujnikiem TH

Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych „Weather Underground” oraz „Weathercloud”
Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych
Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii
TRUE BLACK LCD Wyświetlacz z przekątną 8,4" (21,4 cm)
Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia
Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza
Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg)
Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem komfortu i rozwoju
Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju
Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych (hPa, inHg, mmHg)
Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C
Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C
Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 1% do 90% RH
Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH
Wskaźnik temperatury odczuwalnej pod wpływem chłodnego wiatru, punktu rosy i indeksu ciepła
Indeks UV (0-16) ze wskaźnikiem UV (lekki, średni, wysoki, bardzo wysoki, ekstremalny)
Intensywność światła słonecznego (Klux, Kfc, W/m2) i czas opalania (minuty)
Max./min. zapis w pamięci z oznaczeniem czasu i daty
Protokół ostatnich 24 godzin
Ustawienie alarmu dla temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej (wysoka/niska)
Ustawienie alarmu (indeks meteorologiczny, spadek ciśnienia, wysoka prędkość wiatru oraz silne opady dzienne)
Miganie wskaźnika przy aktywnym alarmie wysoki/niski
Wyświetlanie czasu, kalendarza, dni w tygodniu, faz księżyca i czasu wschodu i zachodu słońca
Ustawienie faz księżyca dla półkuli północnej lub południowej
Ostrzeżenie przed gołoledzią i wskaźnik poziom komfortu
Porywy wiatru lub średnia prędkość wiatru (w mph, m/s, km/h, węzłach)
Skala Beauforta i wskaźnik poziomu prędkości wiatru
Aktualnie dominujący kierunek wiatru
Pomiar opadów deszczu przy pomocy godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej i łącznej sumy opadów (mm/inch)
Automatyczne ustawianie czasu i daty za pośrednictwem WiFi (opcja ustawienia ręcznego)
Data i dzień tygodnia (dzień tygodnia w 7 językach: EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU)
Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F
3 poziomy jasności wyświetlacza: wysoka / niska / automatyczne przyciemnianie
Panel solarny do automatycznej regulacji jasności podświetlenia
Umieszczenie na stole lub na ścianie
Bezprzewodowy czujnik 7w1: Prędkość wiatru, kierunek wiatru, opady deszczu, temperatura, wilgotność, intensywność światła i UV (w zestawie)
Czujnik TH: SWS TH9898-9770-12500 - temperatura, wilgotność (1x czujnik w zestawie)
Obsługa do 7 czujników bezprzewodowych (SWS TH9898-9770-12500)
Transmisja na dużą odległość pomiędzy jednostką główną a czujnikiem 7w1/TH - do odległości 150 m (na otwartej przestrzeni)
Kalibracja danych pogodowych (za pomocą interfejsu użytkownika)
Obsługa aktualizacji firmware
Bezprzewodowy czujnik 7w1 - Częstotliwość jednostki głównej: 868 MHz
Bezprzewodowy czujnik TH - Częstotliwość jednostki głównej: 868 MHz
Zasilacz jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 1000 mA (część zestawu)
Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V (część zestawu)

Baterie do zasilania czujnika 7w1: 3 x 1,5 V rozmiaru AA (baterie nie wchodzą w skład zestawu – zalecamy baterie litowe)
Bateria do zasilania czujnika TH: 2 x 1,5 V rozmiaru AA (baterie nie wchodzą w skład zestawu – zalecamy baterie litowe)
Standard WiFi: 802.11 b/g/n, częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz
Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 240 x 140 x 21 mm
Wymiary czujnika bezprzewodowego 7w1: (sz/w/gł) 343,5 x 393,5 x 136 mm
Wymiary czujnika bezprzewodowego TH: (sz/w/gł) 61 x 113 x 39,5 mm
Ciężar jednostki głównej: 464 g (włącznie z bateriami, bez zasilacza)
Ciężar czujnika bezprzewodowego 7w1: 673 g (włącznie z baterią)
Ciężar czujnika bezprzewodowego TH: 144 g (włącznie z baterią)